



注。本モータは韓国高効率規制認証品です。  
 注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。  
 注。適合コードは  $\phi 8 \sim \phi 12$  です。  
 注。出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。  
 注。ねじ類は鋼製となっています。  
 注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P08
出力	0.75 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-30準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
碎番	32
減速比	1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

TITLE G3L32N30~100-WP08TNKEN					
外形寸法図					
DRAWING NO. G3L32N-WP08TNKEN					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
池田	三浦	飯島	1:4	mm	2015.06.15
NISSEI CORPORATION					